

Žarna tepalui, 10 bar

Paskirtis: Naudojama tepalo, kitų naftos produktų išleidimui naftos perdirbimo pramonėje, laivuose, gamyklose.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktų poveikiui.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus tepalui ir trinčiai, su audinio atspaudu.

Temperatūra: -30°C/+80°C



Oil delivery hose, 10 bar

Applications: Rubber hose suitable for delivery of oil, oil derived products in factories, vessels and other industrial applications.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth, oil resistant.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber, black, oil and abrasion resistant, cloth impression.

Temperature: -30°C/+80°C

Рукав напорный для масел, 10 бар

Применение: Рукав для слива масел, нефтепродуктов на заводах, нефтеперерабатывающей промышленности, для других промышленных применений.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий.

Армирование: Кورد синтетических ткань.

Наружный слой: Синтетический каучук, черный, отпечаток от текстильного бандаж, маслостойкий и износостойкий.

Температурный режим: -30°C/+80°C

| Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам. | Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам. | Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление | Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление | Rulono ilgis Coil length Длина рулона |
|--|---|--|---|---|
| mm, мм | mm, мм | bar, бар | bar, бар | m, м |
| 25,4 | 35,0 | 10 | 30 | 40 |
| 31,5 | 42,0 | 10 | 30 | 40 |
| 38,0 | 48,0 | 10 | 30 | 40 |
| 40,0 | 50,0 | 10 | 30 | 40 |
| 50,0 | 62,0 | 10 | 30 | 20 |
| 63,0 | 75,0 | 10 | 30 | 20 |
| 75,0 | 88,0 | 10 | 30 | 40 |
| 101,6 | 116,0 | 10 | 30 | 40 |
| 127,0 | 143,0 | 10 | 30 | 40 |
| 152,4 | 168,0 | 10 | 30 | 40 |