

# Агро Эластик Эво



## Шланг Томифлекс типа "Агро" Эластик Эво из ПВХ

**Рабочая температура:** от -45°C до +50°C

**Цвет:** зеленый

**Свойства:** шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.

**Области применения:** очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при

использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C*

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н <sub>2</sub> O	Длина бухты, м	Объем упаковки, м <sup>3</sup>
<b>76</b>	1700	5,5	1,8	5,4	225	7	30	0,417
<b>100</b>	2700	6,3	1,3	3,9	297	7	30	0,820
<b>102</b>	2750	6,3	1,3	3,9	302	6	30	0,865