

## Dviguba žarna suvirinimo dujoms AGOMA

**Paskirtis:** Dviguba suvirinimo žarna deguonies (mėlyna) ir acetileno (raudona) dujoms tiekti.

**Vidinis sluoksnis:** Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.

**Sutvirtinimas:** Sintetinis kordas.

**Išorinis sluoksnis:** Sintetinis kaučiukas, mėlynas ir raudonas, lygus, atsparus atmosferos poveikiui.

**Temperatūra:** -30°C/+70°C

**Standartas:** EN 559/ISO 3821/AS 1335



## Twin line welding hose AGOMA

**Applications:** Twin line rubber hose for oxygen and acetylene supply in welding application.

**Tube:** Synthetic rubber, black, smooth.

**Reinforcement:** Synthetic cord.

**Cover:** Synthetic rubber, blue and red, smooth, resistant to atmospheric factors.

**Temperature:** -30°C/+70°C

**Standard:** EN 559/ISO 3821/AS 1335

## Спаренный сварочный рукав AGOMA

**Применение:** Рукав для подачи ацетилена и кислорода для газовой сварки и резки металлов.

**Внутренний слой:** Синтетический каучук, черный, гладкий.

**Армирование:** Корд синтетических тканей.

**Наружный слой:** Синтетический каучук, синий и красный, устойчивый к атмосферным воздействиям.

**Температурный режим:** -30°C/+70°C

**Стандарт:** EN 559/ISO 3821/AS 1335

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
5,0+5,0	12,0+12,0	20	60	100
6,3+6,3	13,3+13,3	20	60	100
6,3+9,0	13,3+16,0	20	60	100
8,0+8,0	15,0+15,0	20	60	100
8,0+9,0	15,0+16,0	20	60	100
9,0+9,0	16,0+16,0	20	60	100
10,0+10,0	17,0+17,0	20	60	100