

Žarna suspaustam orui AGOMA

Paskirtis: Guminė žarna suspausto oro, oro su tepalo priemaišomis, pramoninio vandens padavimui pramonėje, statybose, žemės ūkyje.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, tinkamas orui su tepalo priemaišomis.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.

Temperatūra: -30°C/+80°C

Standartas: DIN 20018



Compressed air hose AGOMA

Applications: Rubber hose for delivery of compressed air, compressed air containing oil, industrial water. Suitable for industrial and many other applications.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth, suitable for compressed air containing oil.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber, black, smooth.

Temperature: -30°C/+80°C

Standard: DIN 20018

Рукав для сжатого воздуха AGOMA

Применение: Рукав для подачи сжатого воздуха, для воздуха, с содержанием масла, воды в промышленности и хозяйстве.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.

Армирование: Корд синтетических ткань.

Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий.

Температурный режим: -30°C/+80°C

Стандарт: DIN 20018

| Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам. | Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам. | Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление | Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление | Rulono ilgis Coil length Длина рулона |
|--|---|--|---|---|
| mm, мм | mm, мм | bar, бар | bar, бар | m, м |
| 6,0 | 14,0 | 20 | 60 | 50 |
| 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 50 |
| 10,0 | 17,0 | 20 | 60 | 50 |
| 12,7 | 21,0 | 20 | 60 | 50 |
| 16,0 | 24,0 | 20 | 60 | 50 |
| 18,0 | 28,0 | 20 | 60 | 50 |
| 19,0 | 28,0 | 20 | 60 | 50 |
| 20,0 | 29,0 | 20 | 60 | 50 |
| 25,0 | 35,0 | 20 | 50 | 50 |