

ФУД-Л ПУ



Шланг Томифлекс типа "Фуд-Л ПУ" из полиуретана

Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Мин. толщина стенки, мм	Макс. толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем упаковки, м3
20	280	1,2	3,6	110	3	9	9	30	0,081
25	300	1,2	3,3	120	3	9	9	30	0,087
30	320	1,2	3,7	130	3	9	9	30	0,091
32	340	1,2	3,7	140	3	9	9	30	0,100
35	380	1,3	3,8	160	3	9	9	30	0,110
38	410	1,3	3,8	180	3	9	9	30	0,117
40	490	1,5	4,5	190	3	9	9	30	0,153
45	570	1,5	4,6	200	3	9	8	30	0,170
50	690	1,5	5,2	215	3	9	8	30	0,214
55	800	1,5	5,2	220	3	9	8	30	0,231
60	910	1,5	5,6	230	3	9	8	30	0,261
63	960	1,5	5,6	240	3	9	8	30	0,330
65	980	1,5	5,7	240	3	9	8	30	0,330
70	1000	1,5	5,9	250	2,5	7,5	8	30	0,400
76	1100	1,7	5,3	270	2,5	7,5	8	30	0,489
80	1200	2	5,4	290	2,5	7,5	7	30	0,579
90	1400	2	5,7	380	2,5	7,5	7	30	0,660
100	1600	2	6,1	420	2,5	7,5	7	30	0,729
102	1600	2	6,0	420	2,5	7,5	7	30	0,793
110	1900	2	6	440	2	6	6,5	30	0,911
120	2400	2	7,0	480	2	6,0	6,5	30	1,029
127	2500	2	7,0	530	1,5	4,5	6,5	30	1,343
130	2700	2	7	560	1,5	4,5	6,5	30	1,347
140	2900	2	7,5	640	1,5	4,5	6	20	1,239
150	3100	2	7,5	800	1,5	4,5	6	20	1,279
152	3100	2	7,5	840	1,5	4,5	6	20	1,292
160	3200	2	7,5	860	1,5	4,5	6	20	1,400