

Фуд УЧ, Фуд УЗ



Шланг Томифлекс типа "Фуд УЧ" из ПВХ,

Шланг Томифлекс типа "Фуд УЗ" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° С до +60° С

Цвет: прозрачный с черной или зеленой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объём упаковки, м3
25	330	3	110	5	15	7	30	0,065
30	485	3,5	130	5	15	7	30	0,080
32	450	3,1	140	5	15	7	30	0,092
63	1340	4,3	270	5	15	7	30	0,299