

ГАРДЕН Л



Шланг Томифлекс типа "Гарден" Л из ПВХ

Рабочая температура: от -20° С до +60° С

Цвет: белый прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т.д.

Характеристики шланга при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем упаковки, м3
20	195	2,3	110	4	12	6	30	0,037
25	230	2,3	140	4	12	6	30	0,056
30	280	2,4	170	4	12	6	30	0,073
32	310	2,5	180	4	12	6	30	0,078
35	378	2,5	195	4	12	6	30	0,087
38	420	2,8	210	4	12	6	30	0,114
40	460	2,8	220	4	12	6	30	0,125
45	570	3,0	250	4	12	6	30	0,150
50	640	3,4	270	4	12	6	30	0,197
55	740	3,4	310	3	9	6	30	0,228
60	800	3,4	330	3	9	6	30	0,285
63	850	3,5	340	3	9	6	30	0,298
65	880	3,5	350	3	9	6	30	0,321