

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Шланг Томифлекс типа "Фуел" из ПВХ

Рабочая температура: от -25° С до +60° С

Цвет: темно-синий

Свойства: шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций. **Не обладает антистатическими свойствами.**

Области применения: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н ₂ O	Длина бухты, м	Объём упаковки, м ³
16	200	2,5	80	5	15	7	30	0,030
19	230	2,6	100	5	15	7	30	0,035
20	240	2,8	110	5	15	7	30	0,037
25	300	2,8	130	5	15	7	30	0,056
28	330	2,8	140	5	15	7	30	0,061
30	360	2,9	150	5	15	7	30	0,073
32	400	3,0	155	5	15	7	30	0,078
35	470	3,2	170	5	15	7	30	0,087
38	540	3,4	182	5	15	7	30	0,114
40	600	3,5	195	5	15	7	30	0,125
45	730	3,8	215	5	15	7	30	0,150
50	900	4,1	235	5	15	7	30	0,197
55	980	4,1	255	5	15	7	30	0,023
60	1050	4,1	275	5	15	7	30	0,285
63	1090	4,2	290	5	15	7	30	0,285
65	1140	4,3	300	5	15	7	30	0,297
70	1200	4,5	320	5	15	7	30	0,339
76	1350	4,7	340	5	15	7	30	0,406
80	1550	5,2	365	4	12	7	30	0,442
90	1850	6,0	420	4	12	7	30	0,630
100	2200	6,0	470	4	12	7	30	0,820
102	2280	6,0	480	4	12	7	30	0,845