

# КРИСТАЛ



## Шланг Томифлекс типа "Кристал" из ПВХ

**Рабочая температура:** от -10° С до +50° С

**Цвет:** прозрачный

**Свойства:** Шланг из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.

**Области применения:** Предназначен для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов. Выпускается так же в маслобензостойком исполнении.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С*

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
2	4	1	15	100
3	5	1	17	100
4	6	1	23	100
4	7	1,5	34	100
5	7	1	39	50
5	8	1,5	41	50
5	9	2	45	50
6	8	1	32	50
6	9	1,5	47	50
6	10	2	75	50
7	10	1,5	53	50
7	12	2,5	99	50
7	14	3,5	155	50
8	10	1	40	50
8	11	1,5	62	50
8	12	2	83	50
9	12	1,5	65	50
9	13	2	91	50
10	13	1,5	76	50
10	14	2	108	50
10	16	3	125	50
11	15	2	100	50
12	15	1,5	92	50
12	16	2	118	50
12	17	2,5	150	50
13	16	1,5	105	50
14	19	2,5	171	50
14	22	4	292	50
15	20	2,5	210	50
15	21	3	220	50
16	20	2	180	50
16	21	2,5	203	50
16	22	3	237	50
16	24	4	333	50
18	22	2	170	50
18	23	2,5	230	50
18	24	3	263	50
18	25	3,5	313	50
19	24	2,5	250	50
19	25	3	265	50
19	27	4	360	50
20	24	2	180	50

<b>20</b>	<b>25</b>	2,5	234	50
<b>20</b>	<b>26</b>	3	285	50
<b>22</b>	<b>28</b>	3	280	50
<b>25</b>	<b>31</b>	3	406	50
<b>25</b>	<b>32</b>	3,5	550	50
<b>28</b>	<b>32</b>	2	260	50