

# АГРО ЭЛАСТИК Л



## Шланг Томифлекс типа "Агро Эластик" Л из ПВХ

**Рабочая температура:** от -40°C до +50°C

**Цвет:** красный

**Свойства:** шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

**Области применения:** очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при

очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C*

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н <sub>2</sub> O	Длина бухты, м	Объем упаковки, м <sup>3</sup>
<b>76</b>	1325	4,7	1,8	5,4	238	7	30	0,406
<b>100</b>	2300	6,0	1,3	3,9	313	7	30	0,820
<b>102</b>	2350	6,0	1,3	3,9	318	6	30	0,845