

ФУД ПУ



Шланг Томифлекс типа "Фуд-ПУ" из полиуретана

Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Давление рабочее, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н ₂ O	Длина бухты, м	Объем упаковки, м ³
20	260	3,1	125	5	15	7	30	0,085
25	340	3,4	135	5	15	7	30	0,087
30	360	3,4	150	5	15	7	30	0,089
32	390	3,4	155	5	15	7	30	0,099
35	440	3,5	170	5	15	7	30	0,108
38	520	3,8	185	5	15	7	30	0,117
40	550	3,8	195	5	15	7	30	0,135
45	670	4,1	215	5	15	7	30	0,157
50	800	4,4	235	5	15	7	30	0,198
55	880	4,4	235	5	15	7	30	0,201
60	970	4,5	275	5	15	7	30	0,250
63	1000	4,5	285	5	15	7	30	0,270