

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Шланг Томифлекс типа "Агро" Супер Эластик из ПВХ

Рабочая температура: от -45°C до +50°C

Цвет: зеленый

Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.

Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких

температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем упаковки, м3
20	340	3,6	3	9	59	8	30	0,049
25	410	3,8	3	9	72	8	30	0,059
30	550	4,0	3	9	90	8	30	0,074
32	600	4,0	3	9	95	8	30	0,083
35	630	4,2	2,6	7,8	104	8	30	0,107
38	730	4,4	2,6	7,8	113	8	30	0,127
40	800	4,5	2,4	7,2	117	8	30	0,149
45	900	4,5	2,4	7,2	131	8	30	0,176
50	1070	4,8	2,2	6,6	144	8	30	0,207
55	1100	4,9	2	6	158	7	30	0,247
60	1250	5,0	2	6	176	7	30	0,288
63	1390	5,2	2	6	189	7	30	0,288
65	1450	5,2	2	6	194	7	30	0,299
70	1600	5,5	1,8	5,4	203	7	30	0,388
76	1700	5,5	1,8	5,4	225	7	30	0,417
80	1850	6,3	1,6	4,8	234	7	30	0,454
90	2150	6,3	1,5	4,5	270	7	30	0,689
100	2700	6,7	1,3	3,9	297	7	30	0,820
102	2750	6,7	1,3	3,9	302	6	30	0,865
110	3000	7,0	1,2	3,6	324	6	30	0,995
120	3350	7,5	1,1	3,3	351	6	30	1,156
127	3600	7,5	1,1	3,3	369	6	30	1,243
130	4000	7,6	1,1	3,3	392	6	30	1,275
140	4450	8,0	1	3	423	6	30	1,323
150	5000	9,0	0,9	2,7	450	6	20	1,360
152	5100	9,0	0,9	2,7	468	6	20	1,429