

Guminė žarna deguoniui AGOMA

Paskirtis: Suvirinimo žarna deguonies dujoms tiekti atliekant suvirinimo, pjovimo ir kt. panašius darbus.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, mėlynas, lygus, atsparus atmosferos poveikiui.

Temperatūra: -30°C/+70°C

Standartas: EN 559/ISO 3821/AS 1335



Oxygen hose AGOMA

Applications: Oxygen delivery hose made for use in gas welding, cutting service.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber, blue, smooth, resistant to atmospheric factors.

Temperature: -30°C/+70°C

Standard: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Рукав для кислорода AGOMA

Применение: Рукав для подачи кислорода. Для сварки, резки и для других подобных методов.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий.

Армирование: Корд синтетических ткань.

Наружный слой: Синтетический каучук, синий, гладкий, устойчивый к атмосферным воздействиям.

Температурный режим: -30°C/+70°C

Стандарт: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
5,0	12,0	20	60	50
6,3	13,3	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
9,0	16,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,5	21,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
19,0	28,0	20	60	50