

# ГИДРО



## Шланг Томифлекс типа "Гидро" из ПВХ

**Рабочая температура:** от -10° С до +60° С

**Цвет:** белый, серый

**Свойства:** Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая.

**Области применения:** Системы Whirpool, гидромассажные ванны, душевые кабины, бассейны и бытовая сантехника.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С*

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, г/м	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем упаковки, м3
16	20	200	80	7	21	7	30	0,03
20	25	290	100	7	21	7	30	0,04
27	32	400	140	7	21	7	30	0,06
27	33,6	450	140	7	21	7	30	0,06
32	40	650	150	7	21	7	30	0,13
40	48	720	160	7	21	7	30	0,12
42	48,4	700	160	6	18	7	30	0,15
43	50	760	200	6	18	7	30	0,15
45	50	700	200	4	12	7	30	0,15
55	63	1070	290	5	15	7	30	0,37
65	76	1565	390	4	12	7	30	0,44